

	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA		
Společnost:	K. STROJ s.r.o.	Strana:	1
Sídlo:	Jasenná 353, 763 13 Jasenná		
IČ:	29394741	Celkem:	6

Základní povinnosti zaměstnance při dodržování předpisů BOZP a PO

Každý zaměstnanec je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k vykonávané práci, které jsou stanoveny pracovními postupy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dále předpisy vztahujícími se k zajištění požární ochrany (PO).

**BEZPEČNOST A HYGIENA
PŘI PRÁCI - BEDNAŘÍK**
 U Trojáku 4585
 760 05 Zlín
 IČO: 634 63 245
Jai Vc

ŠKOLENÍ BOZP A PO

Každý zaměstnanec je povinen:

- zúčastnit se vstupního a opakovaného školení o BOZP a PO ve stanovených lhůtách:
 - školení vedoucích zaměstnanců o BOZP a PO se provádí 1x za 1 rok,
 - školení ostatních zaměstnanců o BOZP a PO se provádí 1x za 1 rok,
- zúčastnit se odborného školení ve stanovených lhůtách – dle pracovního zařazení (např. obsluha manipulačních vozíků, svářec, jeřábík, vazač, obsluha plynových zařízení, obsluha tlakových zařízení, obsluha elektrických zařízení),
- podrobit se ověření svých znalostí – pohovorem nebo písemným testem (stanoví školitel),

Neúčast na školení bez omlovy může být důvodem k rozvázání pracovního poměru!

Tísňové linky

HASIČI	LÉKAŘSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	POLICIE ČR	INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (SOS)
150	155	158	112
V hlášení uvést: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kdo a odkud volá ▪ co hoří ▪ jaké hrozí riziko ▪ počet ohrozených, zraněných osob 	V hlášení uvést: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kdo a odkud volá ▪ druh poranění ▪ zraněná část těla ▪ počet ohrozených, zraněných osob 	V hlášení uvést: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kdo a odkud volá ▪ žádaná pomoc, způsob přepadení, počet útočníků (je-li to možné) ▪ počet ohrozených, zraněných osob 	V hlášení uvést: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kdo a odkud volá ▪ druh mimořádné události ▪ jaké hrozí riziko ▪ jaká pomoc je žádána ▪ počet ohrozených, zraněných osob

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Každý zaměstnanec je povinen:

- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci,
- podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením, příp. očkováním v určených lhůtách,
- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,
- dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,
- používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky způsobem, se kterým byl seznámen, v souladu s návodem výrobce, rádně o ně pečovat, nepoužívat poškozené nebo nefunkční ochranné prostředky,
- nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci, podrobit se na pokyn zaměstnavatele nebo oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
- oznamovat svému zaměstnavateli nedostatky a závady na pracovišti, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů,
- bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické

	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA		
Společnost:	K. STROJ s.r.o.	Strana:	2
Sídlo:	Jasenná 353 , 763 13 Jasenná	Celkem:	6
IČ:	29394741		

osoby, jehož byl svědkem, poskytnout první pomoc osobám, které utrpěly úraz nebo poranění a spolupracovat při objasňování jeho příčin,

- zajištit, aby v případě závažného, hromadného či smrtelného úrazu zůstalo místo úrazu v původním stavu až do příchodu zaměstnavatele, příp. šetřící komise.

Pracovní úrazy:

- definice podle zákoníku práce:
 - pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
 - jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů,
 - pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět,
- při ohlášení pracovního úrazu se použije příslušný formulář – kniha úrazů a drobných poranění.

Lékařské prohlídky:

- vstupní prohlídky se provádějí před nástupem do pracovního poměru, před převedením zaměstnance najinou práci,
- periodické prohlídky se provádějí v průběhu pracovního poměru, ve stanovených lhůtách (dle kategorie práce, dle vykonávaných činností), viz směrnice pro lékařské prohlídky,
- výstupní prohlídky se provádějí při rozvázání pracovního poměru, dle pokynů příslušného pracovníka, který zodpovídá za agendu lékařských prohlídek,
- pro provedení všech lékařských prohlídek se použije příslušný formulář – žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

- pro běžné činnosti (např. administrativa) nejsou OOPP stanoveny,
- pro ostatní činnosti (výroba, sklad, úklid, údržba ...) jsou OOPP stanoveny ve zpracované směrnici pro poskytování OOPP, pracovník je povinen přidělené OOPP používat, při poškození OOPP zažádat o jeho výměnu,
- ochranné gumové rukavice (chemické, odolné vůči žíravinám): zaměstnanec je použije při provádění úklidových prací za použití žíravin (Savo, Domestos, hydroxid sodný) nebo při manipulaci s automobilovým benzínem (pohon pro zahradní techniku), vhodné gumové rukavice jsou např. butylkaučuk, polyvinylchlorid; POZOR – tenké jednorázové rukavice jsou nevhodné, neposkytují dostatečnou ochranu proti žíravinám!
- ochranné brýle: z důvodu možného zasažení očí chemickými látkami (při manipulaci s žíravinami, čistícími a dezinfekčními prostředky, automobilovým benzínem) jsou zaměstnanci povinni používat ochranné brýle, pokud hrozí nebezpečí zasažení očí nebo obličeje, např. při použití obalu s rozprašovačem, při mimořádné události,
- při mimořádných činnostech poskytuje příslušné OOPP (dle existujících rizik) vedoucí pracovník odpovědný za vykonávané práce, a to před zahájením prací; např. z důvodu možného zasažení očí mechanickými částicemi (při práci s el. nářadím s možným odletem třísek apod.) jsou zaměstnanci povinni používat ochranné brýle,
- řidič služebního vozidla musí při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, použít výstražnou vestu s vysokou viditelností; pokud řidič nemá výstražnou vestu, nemůže vystoupit z vozidla z důvodu možného rizika (zranění způsobené jiným automobilem z důvodu špatné viditelnosti); v každém služebním vozidle musí být umístěna tato výstražná vesta (reflexní oděv).

Kategorizace prací a pracovišť:

- kategorie 1 (neriziková): vedoucí pracovník, administrativní a technický pracovník, recepční, ...
- kategorie 2 (mírné riziko): kuchař, číšník – servírka, uklízečka – pokojská, údržbář, skladník, ...
- kategorie 3 (riziková): svářec, palic, ...

	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA		
Společnost:	K. STROJ s.r.o.	Strana:	3
Sídlo:	Jasenná 353 , 763 13 Jasenná		
IČ:	29394741	Celkem:	6

Práce zakázané těhotným zaměstnankyním, kojícím zaměstnankyním, zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu:

- práce spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
- práce vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,
- práce spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,
- práce spojené s tlakem na břicho,
- práce, při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla,
- práce vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,
- práce spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,
- práce a činnosti spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím (viz vybrané látky a směsi dle vyhlášky č. 180/2015 Sb.),
- práce, při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
- práce ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
- práce přesčas (těhotné zaměstnankyně; zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok), viz zákoník práce,
- rizikové práce (viz kategorizace prací, dle zákona o ochraně veřejného zdraví).

Práce zakázané mladistvým:

- práce, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví,
- práce, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob,
- práce spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje u chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg,
- práce vykonávané vsedě chlapci, spojené s častým zvedáním a přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 4,5 kg, nebo dívkami o hmotnosti vyšší než 2,5 kg,
- práce spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je chlapci vynakládaná tažná síla vyšší než 150 N nebo tlačná síla vyšší než 200 N nebo při nichž je dívkami vynakládaná tažná síla vyšší než 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,
- práce a činnosti spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím (viz vybrané látky a směsi dle vyhlášky č. 180/2015 Sb.),
- práce ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
- práce, při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
- práce přesčas, viz zákoník práce,
- práce v noci (výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný; noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu), viz zákoník práce,
- rizikové práce (viz kategorizace prací, dle zákona o ochraně veřejného zdraví).

POŽÁRNÍ OCHRANA

Každý zaměstnanec je povinen:

- počinat si tak, aby svým jednáním nezavdal příčinu ke vzniku požáru a tím neohrozil život i zdraví osob a majetku; zejména při používání tepelných, elektrických a jiných spotřebičů a zařízení, při skladování, manipulaci či používání hořlavých či požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm,

	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA		
Společnost:	K. STROJ s.r.o.	Strana:	4
Sídlo:	Jasenná 353 , 763 13 Jasenná		
IČ:	29394741	Celkem:	6

- plnit příkazy a dodržovat zákazy zajišťující požární bezpečnost na vyznačených místech,
- nepoškozovat hasicí přístroje a hydranty, znát jejich rozmístění a způsob použití,
- při zpozorování požáru se jej snažit uhasit všemi dostupnými prostředky a není-li to možné, bezodkladně provést opatření k zamezení šíření požáru, ohlásit požár hasičskému záchrannému sboru (tel. 150) a vedoucímu zaměstnanci a vyhlásit požární poplach (voláním „HOŘÍ“, příp. stisknutím tlačítkového hlásiče – na chodbě),
- po vzniku požáru se řídit pokyny zaměstnance, který organizuje likvidaci požáru (popř. evakuaci) a po příjezdu zásahových jednotek PO se řídit pokyny velitele zásahu,
- při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí poskytovat osobní a věcnou pomoc (nevystaví-li vážnému nebezpečí sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li jim v tom důležitá okolnost),
- oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci závady a nedostatky, které by mohly ohrozit požární bezpečnost a podle svých sil a možností se podílet na jejich odstraňování,
- ohlásit svému nadřízenému zaměstnanci každý požár i takový, který sami uhasí,
- před opuštěním pracoviště učinit taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru, havarijního stavu nebo ohrožení majetku, provést kontrolu běžně přístupných prostor (WC, chodby, apod.) po stránce požární ochrany (zejména svítidla, tepelné spotřebiče), zabezpečit pracoviště proti vstupu nepovolaných osob.

POZOR! K hašení zařízení pod el. proudem se nesmí použít voda, vodní ani pěnové hasicí přístroje nebo hydranty z důvodu nebezpečí úrazu el. proudem! Vodu také nelze použít pro hašení požáru hořlavých kapalin!

POZOR! V případě evakuace je zakázáno používat výtahy vzhledem k možnému přerušení dodávky elektrického proudu! Při evakuaci se smí používat pouze výtahy, které jsou označeny tabulkou EVAKUAČNÍ VÝTAH!

Dokumentace požární ochrany vyvěšená na pracovištích:

- požární řád: upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany,
- požární poplachové směrnice: vymezují činnosti osob při vzniku požáru, určují způsob ohlášení požáru a vyhlášení poplachu, informují o telefonních číslech – tísňové linky, pohotovostní a havarijní služby,
- požární evakuační plán: textová část stanoví postup při evakuaci osob a majetku z objektů zasažených požárem, grafická část znázorňuje směry úniku v jednotlivých podlažích,
- každý zaměstnanec je povinen seznámit se s obsahem zpracované dokumentace požární ochrany, plnit požadavky, příkazy a zákazy stanovené ve zpracované dokumentaci PO.

Chráněné únikové cesty:

- chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor (zejména schodiště), vedoucí k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru,
- druhý a rozmístění chráněných únikových cest je součástí projektové dokumentace stavby,
- je zakázáno zde ukládat hořlavé předměty, které by mohly zvyšovat požární riziko; tzn. dřevěný nábytek, textilie, hořlavé obaly a jiné hořlavé předměty zde nesmí být umístěny ani dočasně.

Hlavní požárně bezpečnostní zařízení instalovaná na pracovišti:

- hasicí přístroje: pro prvotní hašení požáru; musí být umístěny na viditelném a přístupném místě, nesmí se zastavovat předměty, materiálem, nábytkem apod.,
- požární hydranty (vnitřní a venkovní): pro hašení rozsáhlejšího požáru; musí k nim být udržován trvalý přístup, nesmí se zastavovat předměty, materiálem, nábytkem apod.,
- požární a kouřotěsné dveře a požární uzávěry otvorů: brání šíření požáru, zejména pronikání tepla a plamenů nebo kouře a zplodin hoření, z jednoho prostoru do druhého; musí být trvale uzavřené, požární dveře se nesmí podkládat klíny pro zajistění trvalého průchodu nebo jiným způsobem zajišťovat v otevřené poloze,
- nouzové osvětlení: k osvětlení únikových cest; je funkční i v době požáru,
- elektrická požární signalizace: zajišťuje rychlou detekci požáru, zaregistrouje požár již v jeho počátečním stádiu a tuto informaci nahlásí na předem určené místo, samočinné hlásiče reagují bez zásahu člověka, u tlačítkových je nutné, aby člověk zhodnotil situaci a v případě nutnosti zmáčknul tlačítkový hlásič;

	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA		
Společnost:	K. STROJ s.r.o.	Strana:	5
Sídlo:	Jasenná 353 , 763 13 Jasenná		
IC:	29394741	Celkem:	6

ovládá další zařízení – uzavře požární dveře, vypne vzduchotechniku, vyhlásí požární poplach, spustí odvětrávací zařízení apod.

- **stabilní hasicí zařízení (sprinklery):** zajišťuje včasnu detekci požáru a rychlý hasební zásah ještě před tím, než na místo dorazí hasičské jednotky.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

A DALŠÍCH OSOB V OBDOBNÉM PRACOVNĚ PRÁVNÍM VZTAHU

- je zakázáno vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany,
- je zakázáno zneužít linku tísňového volání,
- je zakázáno provádět práce, které mohou vést ke vzniku úrazů, požárů nebo havarijních stavů, pokud nemá pracovník požadovanou odbornou způsobilost,
- je zakázáno vypalovat porosty,
- je zakázáno poškozovat, zneužívat nebo jinak znemožňovat použití hasicích přístrojů, hydrantů a požárně bezpečnostních zařízení a hlavních uzávěrů a vypínačů (elektřina, voda, plyn), např. ukládáním materiálu před těmito zařízeními, zastavěním nábytkem apod.

ZÁSADY PŘI SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S BŘEMENY

- materiál a předměty ukládat jen na určených místech, zajistit pevné uchopení, dostatečný prostor a bezpečný způsob manipulace s břemeny,
- zajistit trvalý přístup k regálům, ukládat materiál a předměty do regálů tak, aby se zamezilo jejich vypadnutí, sesunutí apod., tzn. rovnoměrně a stabilním způsobem, regály nepřetěžovat, provádět ruční obsluhu regálů do max. výšky 1,8 m, ve výšce nad 1,8 m se musí zakládání provádět z bezpečných zařízení (např. schůdky).

Nejdůležitější je neukládat materiál ani jiné předměty v únikových cestách, východech a kolem regálů. Komunikační prostory musí zůstat vždy průchodné!

ZÁSADY PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH, NA ŽEBŘÍKU, NA SCHŮDCÍCH

- definice: za práce ve výškách a nad volnou hloubkou jsou považovány práce na pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovni, příp. pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m,
- dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti a používat osobní ochranné pracovní pomůcky v návaznosti na stanovené pracovní postupy pro práci ve výškách a na dodržení příslušných bezpečnostních předpisů (pracovní / technologický postup pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou),
- dodržovat návod výrobce pro používané žebříky nebo schůdky, vždy umístit žebřík nebo schůdky tak, aby byla zajištěna jejich stabilita po celou dobu použití, vystupovat, sestupovat a pracovat na žebříku tak, aby byl obličej k žebříku, a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu, vynášet nebo snášet po žebříku jen břemena o hmotnosti do 15 kg,
- při práci na žebříku, kdy zaměstnanec stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, musí použít osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu (bezpečnostní postroj pro práce ve výškách),
- zaměstnanec nesmí vystupovat na žebřík, pokud na něm pracuje jiná osoba, vyklánět se nadměrně a nebezpečně mimo osu žebříku nebo schůdků, provádět práce na žebříku, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo náradí, dále nesmí používat volně nebo po kapsách uložený drobný materiál, např. hřebíky, šrouby nebo ruční náradí, např. šroubovák, kladívko.

Při práci na žebříku odpovídá zaměstnanec za provedení kontroly stavu žebříku před zahájením práce! Zaměstnanec nesmí používat poškozené žebříky nebo schůdky a provádět zásady do jejich konstrukce!

ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ

- instalovat a provozovat se smí pouze elektrické a tepelné zařízení, které bylo schváleno zaměstnavatelem,
- je zakázáno používat vlastní, neschválené a nevidované el. spotřebiče, zařízení a stroje, poškozené zařízení a zařízení s chybějícím ochranným krytem,

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA		Strana:	6
Společnost:	K. STROJ s.r.o.		
Sídlo:	Jasenná 353 , 763 13 Jasenná		
IČ:	29394741	Celkem:	6

- při instalaci a provozu je nutné řídit se návodem výrobce, dodržovat pracovní postupy a pokyny, zejména dodržovat bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot, používat izolační podložky, zajistit odpovídající bezpečný pracovní prostor k obsluze,
- před odchodem z pracoviště nebo v případě přemístování zařízení z místa na místo odpojit vidlici přívodu el. proudu ze zásuvky, vypnout a odpojit od sítě všechna zařízení, které nejsou používána nebo která se podle návodu výrobce neponechávají v provozu, zejména vařiče, přímotopy nebo jiná topidla,
- údržbu a opravy elektrické instalace a zařízení smějí provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
- pravidelnou údržbu zařízení provádí jeho obsluha podle pokynů výrobce uvedených v návodu k obsluze, zařízení musí být odpojeno od přívodu el. proudu (pokud je nutno provést údržbu nebo opravu zařízení pod napětím elektrického proudu, musí k tomu dát souhlas zaměstnavatel),
- je zakázáno obsluhovat el. zařízení mokrýma rukama nebo je-li zařízení mokré, přetěžovat zařízení nad stanovené technické parametry výrobce, otevírat nebo odstraňovat bezpečnostní kryty a prvky, zakrývat větrací otvory, vést pohyblivé el. přívody přes ostré hrany a namáhat je tahem, provádět neodborné zásahy nebo opravy, zapojovat do stejné zásuvky s počítáčem spotřebiče většího příkonu (vařič, ventilátor, kopírka apod.,
- všechny závady musí být neprodleně nahlášeny vedoucímu zaměstnanci.

Hlavní zásada tedy je, že každé elektrické nebo tepelné zařízení se smí používat jen se svolením zaměstnavatele a musí se postupovat podle návodu výrobce.

ZÁSADY PŘI PROVOZU SLUŽEBNÍCH (OSOBNÍCH) VOZIDEL

- definice služebního vozidla – každé vozidlo, které slouží pro plnění služebních úkolů (vozidla společnosti nebo soukromá vozidla, pokud s nimi zaměstnanec plní služební úkoly),
- max. doba řízení = 4,5 hodiny, za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut,
- bezpečnostní přestávky – po uplynutí max. doby řízení, přestávka v trvání nejméně 30 minut, může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,
- povinnosti a odpovědnost řidičů služebních vozidel – evidence o době řízení a o bezpečnostních přestávkách, hlášení závad a dopravních nehod, provádění nezbytné údržby (mytí, čištění apod.).

Pozor! Při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, musí zaměstnanec použít výstražnou vestu s vysokou viditelností.

ZÁSADY PŘI PRÁCI S HOŘLAVÝMI KAPALINAMI A CHEMICKÝMI LÁTKAMI

- ukládání se smí provádět jen na určených místech a označených místech,
- používat stanovené čisticí prostředky a způsob čištění doporučený výrobcem (viz bezpečnostní list), nevystavovat nádoby s hořlavými kapalinami přímému sálavému teplu, zamezit styku s otevřeným ohněm a přehřátí, používat jen originální a nepoškozené obaly, ukládat obaly s hořlavými kapalinami vždy otvorem nahoru, náležitě je utěsnit a zajistit proti úniku, odstraňovat neprodleně rozlité kapaliny,
- všechny obaly s hořlavými kapalinami musí být opatřeny nápisem upozorňujícím na jejich obsah, tzn. název hořlavé kapaliny a třída nebezpečnosti (I. až IV. třída),

Pozor! Nejvíce nebezpečné jsou hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti, které mají teplotu vzplanutí do 21 °C! Může se jednat také o některé čisticí prostředky, které jsou hořlavé.

V Jasenné, dne 16.12.2020

Schválil:

jméno, funkce, podpis

Zaměstnanec svým podpisem na Osnově školení prohlašuje, že se seznámil s výše uvedenými základními povinnostmi, s příslušnými provozně bezpečnostními předpisy a s místními podmínkami na pracovišti a bude se řídit stanovenými bezpečnostními požadavky a pokyny zaměstnavatele (nadřízeného zaměstnance).